

OPSLAG

Vóór de installatie van Troldekt® producten

Deze instructies beschrijven hoe u Troldekt® akoestisch panelen vóór installatie opslaat. Voor meer informatie, ga naar www.troldekt.nl.

CONTROLEER PANELEN BIJ ONTVANGST

Controleer bij ontvangst of het aantal panelen correct is en of de panelen geen zichtbare defecten of afwijkingen vertonen. Als de platen defect zijn,

moet u onmiddellijk een claim indienen. Troldekt aanvaardt geen claims voor zichtbare defecten en gebreken nadat de panelen zijn geïnstalleerd.

ZORG VOOR EEN CORRECTE OPSLAG

We raden aan om Troldekt akoestische panelen binnen op te slaan. Het is belangrijk dat u alle verpakkingsmateriaal verwijdert, anders kan er condensatie ontstaan onder de verpakking, waardoor de panelen vochtig worden.

Zorg ervoor dat de Troldekt panelen droog staan en tegen direct zonlicht door ramen beschermd worden. Vermijd het drogen van de panelen via losse verwarmingsapparatuur, zoals bijv. olie-gestookte ventilatorkachels, gezien gelokaliseerde,

ongelijkmatig verspreide hitte de panelen kan doen vervormen.

Het wordt afgeraden om de panelen buiten op te slaan, omdat de weersomstandigheden de panelen kunnen beïnvloeden.

Als opslag buiten toch nodig is, moet u de panelen beschermen met een dekzeil of iets dergelijks, zodat ze niet worden blootgesteld aan regen of andere vormen van vocht. Zorg ervoor dat de

buitenopslag zo kort mogelijk is. Troldekt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de panelen die ontstaat door opslag in de buiten lucht.



ONDERSTEUN DE PANELEN VÓÓR INSTALLATIE

Bewaar uw Troldekt panelen vóór de installatie in een horizontale positie met goede ondersteuning.

Bijvoorbeeld op goede ondersteuning.



ACCLIMATISEER DE PANELEN ALS NODIG

Als u de Troldekt panelen na levering in een droge omgeving opslaat, kunnen ze zonder voorafgaande acclimatisatie worden geïnstalleerd. Er moet echter rekening worden gehouden met kleine krimpnaad bij de randen.

Voor het beste esthetische resultaat raden we aan om de panelen te 'latten' - d.w.z. latten ertussen te leggen - en ze ongeveer 7 dagen bin-


nen te laten acclimatiseren voordat ze worden geïnstalleerd.

Als de panelen zonder tussenliggende latten worden opgeslagen, moet de acclimatisatieperiode worden verlengd tot 14 dagen.

Tijdens de acclimatisatie passen de panelen zich aan de temperatuur en vochtigheid van de ruimte

aan. Zorg voor een goede ventilatie.

Troldekt panelen moeten ook worden geacclimatisiseerd wanneer ze in vochtige ruimtes of buitenshuis worden geïnstalleerd.



BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HOUTWOLCEMENT

• Troldekt houtwolcement bestaat uit cement en hout. Hout is een natuurlijk materiaal dat vocht absorbeert en loslaat gedurende de levensloop; zwellen en krimpen kan hierdoor niet volledig voorkomen worden. Troldekt akoestische panelen worden gedroogd tijdens de productie en hebben daardoor een significant lager vochtgehalte dan vergelijkbare panelen.

• Hout reageert op veranderingen in de luchtvochtigheid - zelfs in combinatie met anorganische bindmiddelen (bijv. cement). Houd hier re-

kening mee vóór de plaatsing, net als bij houten vloeren/parket.

• Het aanbrengen van vochtige panelen kan tijdens het drogen na installatie tot krimp leiden, waardoor er krimpnaad kunnen ontstaan. Volg de opslaginstructies nauwkeurig op.

• Als de panelen na de installatie vocht opnemen, zetten ze tegen elkaar uit, zonder risico dat ze tegen andere delen van het gebouw drukken.

• De afmetingen en het gewicht van de panelen blijven binnen de opgegeven toleranties bij $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ en een relatieve vochtigheid van $50\% \pm 5\%$.

• Installeer de panelen pas als het gebouw volledig is afgedicht en de verwarming is ingeschakeld.



Dit document weerspiegelt de kennis van Troldekt over certificeringen, normen en producten op het moment van publicatie.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, vormgeving en drukfouten voorbehouden.

De meest recente versie vindt u online door de QR-code te scannen.

MAART 2026 NL V01

Troldekt Benelux
Den Engelsman 5
NL - 6026 RB Maarheeze
T: +31 0495 599141
nlinfo@troldekt.com
www.troldekt.nl