

Troldtekt akustik

Innehavare/Utfärdat för

Troldtekt A/S

Sletvej 2-4, DK-8310 Tranbjerg J., Danmark

Organisationsnummer: 458110011

Tel: +45 87 47 81 00, Fax: +45 87 47 81 11

E-post: info@troldtekt.dk, Hemsida: www.troldtekt.dk

Produktbeskrivning

Troldtekt akustik, platta av cementbunden träull med tjocklek 25-100 mm och med grov, fin eller extra fin struktur.

Plattorna får monteras i nedpendlat bärverk av stål (med synligt eller dolt montage), med fästblock av stål alternativt med spik eller skruv av stål enligt tillhörande handlingar. Plattorna får monteras på glespanel, med spik eller skruv av stål enligt tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Vägg- och takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.

Handelsnamn

Troldtekt akustik

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Beklädnad brandteknisk klass K₂ 10/B-s1,d0*

5:231

* Klass B-s1,d0 verifieras genom CE-märkning.

Tillhörande handlingar

- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor K0, K5, K11 och K0-U, monterade med skruvar, December 2020
- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor K5-F och K5-U, monterade med skruvar, December 2020
- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor, monterade med dolda KN-beslag, December 2020
- Monteringsanvisning för Troldtekt® akustikplattor, monterade på vägg med dolda KN-beslag, December 2020
- Monteringsanvisningar för C60-profiler nedpendlade med snabbfästen, December 2020
- Monteringsanvisningar för C60-profiler nedpendlade med justerbara diektfästen (27-120 mm), Mars 2017
- Monteringsanvisningar för nedpendlat C60-stålprofilsystem, November 2020
- Monteringsanvisningar för nedpendlat synligt T24-profilsystem, Oktober 2018
- Monteringsanvisningar för nedpendlat synligt T35-profilsystem, November 2017
- Monteringsanvisningar för nedpendlat dolt T35-profilsystem, September 2020

Typgodkännande 1511/75 | 2021-05-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

125799

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



- Monteringsanvisning för Troldekt® akustikplattor och Troldekt® Plus. Montering i synliga T24-profiler i demonterbart nedpendlat undertakssystem
- Monteringsanvisning för Troldekt® akustikplattor och Troldekt® Plus. Montering i synliga T35-profiler i demonterbart nedpendlat undertakssystem
- Monteringsanvisning för Troldekt® akustikplattor och Troldekt® Plus. Montering i dolda T35-profiler i demonterbart nedpendlat undertakssystem

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Daterat 2015-10-07, Kontrollorgan: DBI Certification A/S

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Troldekt A/S, Videbæk, Danmark

Märkning

Produkten skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av stämpel/etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Troldekt A/S
Videbæk, Danmark
Troldekt akustik
nr/datum
1511/75
K₂ 10/B-s1,d0
†
1002
RISE
DBI

Bedömningsunderlag

Rapporter PG11363 och PC10039 från Dansk Brand- og sikringsteknisk institut (DBI).

Kommentarer

Troldekt akustik förutsätts vara CE-märkt i klass B-s1,d0 enligt EN 13964.

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av träullplattor. Aktuell version av monteringsanvisning finns också på www.troldekt.se och på www.ri.se. En QR-kod i märkningen kopplar till företagets hemsida.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-11-12.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-06-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander

An abstract graphic consisting of several overlapping, thin-lined rectangles and squares of various sizes and orientations, scattered across the middle section of the page.